

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ фирмы Geoquip (Англия)

Прайс-лист - январь 2019 г.

Defensor

Оборудование серии **ДЕФЕНСОР** для внешнего применения.

Для металлических и деревянных оград.

NN	Модель	Описание	Ед.	Цена, фунт стер.
1	GD5000-1E	Однозонный внешний анализатор Eliminator серии Дефенсор. Применяется с сенсорным Альфа кабелем GDALPHA	шт.	£ 2,104.00
2	GD5000-2E	Двухзонный внешний анализатор Eliminator серии Дефенсор. Применяется с сенсорными кабелями GDALPHA и GQINT.	шт.	£ 4,092.00
3	GDALPHA	Микрофонный сенсорный кабель GDALPHA . Максимальная длина кабеля на катушке – до 300 метров. Поставляется на катушках стандартной длины 100, 150, 200, 250 и 300 метров. При заказе нестандартной длины взимается дополнительная плата согласно позиции GQSL .	м	£ 9.30/м
4	GDALPHA-HS-60M	Сенсорный Альфа кабель в металлорукаве из нержавеющей стали повышенной прочности. Длина на катушке - 60 м	60 м	£ 24.80/м
5	GDALPHA-FAC-HS	Сенсорный Альфа кабель в металлорукаве из нержавеющей стали повышенной прочности. Длина на катушке - 100 м	100 м	£ 24.80/м
6	GQINT	Микрофонный сенсорный кабель GQINT Интерсептор. Максимальная длина кабеля на катушке – до 300 метров. Поставляется на катушках стандартной длины 100, 150, 200, 250 и 300 метров. При заказе нестандартной длины взимается дополнительная плата согласно позиции GQSL .	м	£ 9.30/м
7	GQINT-HS-60M	Сенсорный Интерсептор в металлорукаве из нержавеющей стали повышенной прочности. Длина на катушке - 60 м	60 м	£ 24.80/м
8	GQINT-FAC-HS	Сенсорный Интерсептор в металлорукаве из нержавеющей стали повышенной прочности. Длина на катушке - 100 м	100 м	£ 24.80/м

ООО «БИС Инжиниринг» - СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ

NN	Модель	Описание	Ед.	Цена, фунт стер.
7	GQFAC-HS-60M	Металлорукав из нержавеющей стали повышенной прочности. Длина на катушке - 60 м	60 м	£ 11.22/м
8	GQFAC-HS	Металлорукав из нержавеющей стали повышенной прочности. Длина на катушке - 100 м	100 м	£ 11.22/м
9	GQSL	Стоимость резки и намотки сенсорного кабеля на катушку. Применяется при заказе нестандартной длины сенсора.		£ 85.89
10	GER1	Контроллер Eliminator для использования с анализаторами GD5000-1E и GD5000-2E, подключенных к нему через интерфейс RS485. Включает в себя блок питания с аккумуляторными батареями. Имеет IP выход для подключения PC с SMS программой Geolog Vision	шт.	£ 3,782.00
11	GQCOMBO	Универсальная концевая/соединительная коробка для стандартных сенсорных кабелей GDALPHA и GQINT и сенсорных кабелей в металлорукаве GDALPHA-FAC и GQINT-FAC	шт.	£ 87.00
13	GDGBS-A-C	Переключатель обхода ворот, управляемый ключом, для стандартных сенсорных кабелей GDALPHA и GQINT (-A) и сенсорных кабелей в металлорукаве GDALPHA-FAC и GQINT-FAC (-C)	шт.	£ 620.00
14	GDGBS-B/-D	Переключатель обхода ворот, управляемый реле, для стандартных сенсорных кабелей GDALPHA и GQINT (-B) и сенсорных кабелей в металлорукаве GDALPHA-FAC и GQINT-FAC (-D).	шт.	£ 354.00
15	GDGLK-A	Комплект для подключения створки распашных ворот, для стандартных сенсорных кабелей GDALPHA и GQINT	шт.	£ 278.00
16	GDGLK-B	Комплект для подключения створки распашных ворот, для сенсорных кабелей в металлорукаве GDALPHA-FAC и GQINT-FAC	шт.	£ 336.00
17	GDGLK-C	Комплект для подключения сдвижных ворот, для стандартных сенсорных кабелей GDALPHA и GQINT	шт.	£ 336.00
18	GQFC-9	Соединительный кабель: 1 витая пара, экранированный, упрочненная оболочка, для внешнего применения, до 300 м на катушке.	м	£ 3.66/м
19	GQFC-11	Соединительный кабель: 5 витых пар, для внешнего применения, заполнение гелем, до 1000 м на катушке	м	£ 4.69/м
20	GQFC-12	Соединительный кабель: 10 витых пар, для внешнего применения, заполнение гелем, до 1000 м на катушке	м	£ 4.80/м
21	GQFC-17	Соединительный кабель. 4 витых пары для подключению к интерфейсу RS485, до 300 м на катушке.	м	£ 3.94/м

ООО «БИС Инжиниринг» - СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ

NN	Модель	Описание	Ед.	Цена, фунт стер.
22	GQTY-1	Стойкие к УФ пластиковые стяжки для крепления сенсора на сетчатых и решетчатых оградах, 203 мм (за 1000 шт.)	упак.	£ 178.00
23	GQTY-2	Стойкие к УФ пластиковые стяжки для крепления сенсора на сетчатых и решетчатых оградах, 386 мм (за 1000 шт.)	упак.	£ 367.00
24	GQCL-6	Стойкие к УФ пластиковые скобы для крепления сенсорного кабеля к деревянным оградам, 6 мм (за 1000 шт.)	упак.	£ 168.00
25	GQSA-2	Скобы из нержавеющей стали для крепления сенсорного кабеля в металорукаве GDALPHA-FAC (за 1 шт.)	шт.	£ 1.61
26	GDPS-1	Пластиковый фиксатор для монтажа сенсорного кабеля на каркасных оградах (за 1 м).	м	£ 3.13/м
27	GQCUT	Резак для металорукава из нержавеющей стали повышенной прочности.	шт.	£ 122.15
28	GQ6ZA	6-зонный Сигнализатор (Контрольная панель): настольное или стоечное исполнение, канал звукового контроля сигналов сенсорного кабеля.	шт.	£ 2,238.00
29	GQ12ZA	12-зонный Сигнализатор (Контрольная панель): настольное или стоечное исполнение, канал звукового контроля сигналов сенсорного кабеля.	шт.	£ 3,354.00
30	GeoLog Lite	ПК с загруженным программным обеспечением GLV. Управление только периметральными системами охраны (PIDS Alarm Management - AMS)	шт.	£ 6,094.00

Примечание: Цены указаны в английских фунтах стерлингов, включая НДС.
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%.