

ABSOLUTE PRO™

ETHERNET И ONVIF ПРОТОКОЛЫ, МОДУЛИ I/O

IMTIPLUG - это Ethernet модуль ввода-вывода на базе Linux, который собирает данные от 30 комплектов барьеров Absolute PRO™, преобразуя их в физические выходы для интеграции с системами сторонних производителей. Модуль также может быть запрограммирован для управления сетевыми камерами видеонаблюдения посредством протокола ONVIF или по командам CGI. Поддерживает SNMP, SMTP, SNTP, IGMP и UPMP. Температурный режим от -40° С до 70° С.



ТИПИЧНАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ



ФУНКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная длина зоны (вне помещений)	50 м (IMTDT 050/XX) и 200 м (IMTDT200/X.X.)
Высота стоек	Стандартная - 2 / 2,5 / 3,0 / (4,0 под заказ до 6 м)
Количество ИК модулей	От 3 до 18 (в зависимости от высоты стоек)
Количество СВЧ-модулей	1 (до 2 для моделей IMTDT/4,0 и более высоких моделей)
Время отклика тревожного сигнала	От 30мс до 1000мс (выбирается для каждого сценария вторжения Beam + Multiple Alarm)
Вероятность обнаружения	Более 98%
Напряжение питания	12 В пост. тока +/-15% и 24 В перем. тока +/- 20% (для нагревателей) 110/230 В перем. тока с блоком питания с BEA1224ALIEX Новинка PoE + со сплиттером IMTSPL
Рабочая температура	От -25°С to +75°С От -40° С до +75° С при применении нагревательного модуля IMERES
Выход тревоги	Реле типа С в стойках ведущих Tx и ведомых Rx
Выход Аварии	Релейные выходы NC в стойках ведущих Tx и ведомых Rx
Передача данных (RJ45 в каждой стойке)	TCP-IP 10/100 Base-T ModBus TCP
Интегрируемые платформы	Прямые: Genetec, HyperPower через HyperPower: Geutebrueck, Milestone, Winguard, Lensec
Дополнительные входы	2 в каждой стойке
Дополнительные выходы О.С.	2 в каждой стойке
Размеры стоек (мм)	260(W) x 145(P) x (H)
Размер основания стойки (мм)	400 x 400 (IME207/IME208)
Уровень защиты IP	IP55
Панель управления	WEB-browser для связи и конфигурации ПО (на базе Windows) для настроек параметров и диагностики
Электромагнитная совместимость	В соответствие с европейскими стандартами (FCC)
Гарантия	2 года

SICURIT
PERIMETER PROTECTION SYSTEMS

a dedicated division of **SICURIT Alarmitalia Spa**
Via Gadames, 91 - 20151 - Milan - Italy
Tel.: +39.(02).38070.1 - Email: export@sicurit.com
Website: www.sicurit.com

ООО «БИС Инжиниринг-С»
Представительство в Москве
Тел.: +7 (499) 135-81-59
Веб-сайт: www.pss-in.ru